Ficha EspecificacionesTécnicas

Referencia

GRR3ANCCT

Modelo

Grad RD

Categorización

Outdoor/ Surface

Características Luminotécnicas

Potencia:	3W
Tensión de alimentación:	220-240 VAC
Tensión de funcionamiento:	16mA
Frecuencia:	50/60 HZ
Flujo luminoso:	300 Lm
Eficacia Lumínica:	100 Lm/w
Difusor:	PC "OPAL"
Temperatura de Color:	2700K- 3200K - 4000K
CRI:	>80
Ángulo lumínico:	63º
Regulación:	NO
UGR:	<19
MacAdam ELIPSE:	<5
Índice de protección:	54
Clase:	I
Horas de Vida:	≥45000
Garantía:	5 AÑOS

5	CRI	IP	IK	CE	RoHS		Driver interno
Años Garantía	>80	54	06				



Material cuerpo:	Aluminio
Material reflector:	Aluminio
Material difusor:	PC
Dimesiones:	**D : 110 H: 25**
Medidas de corte:	**Montaje en superficie**

medidas en mm

Acabado de color Antracita

v1.0

Meet Sirius
Camí Ral 1D
Polígono Industrial El Congost nº2 Sector J
08170 Montornés del Vallés
Barcelona