Ficha EspecificacionesTécnicas

Referencia

BFL10BLCCT

Modelo

BFlat

Categorización

Outdoor / Surface

Características Luminotécnicas

Potencia:	10W (2 x 5W)
Tensión de alimentación:	220-240 Vac
Tensión de funcionamiento:	450mA
Frecuencia:	50/60 HZ
Flujo luminoso:	1040 Lm (2 x 5400lm)
Efiacia Lumínica:	104 Lm/w
Difusor:	Vidrio templado "Opal"
Temperatura de Color:	2700K- 3200K - 4000K
CRI:	80
Ángulo lumínico:	90º (x 2)
Regulación:	No
UGR:	<20
MacAdam ELIPSE:	<2
Índice de protección:	65
Clase:	I
Horas de Vida:	≥45000
Garantía:	5 AÑOS

5	CRI	IP	IK	CE	RoHS		Driver
Años Garantía	>80	65	04				interno



Características Técnicas

Material cuerpo:	Aluminio
Material reflector:	PC
Material difusor:	Vidrio templado
Dimensiones:	**L: 175 A: 30 H: 90**
Medidas de corte:	**Montaje en superficie**
	medidas en mm

Acabado de color Blanco

v1.0

Meet Sirius
Camí Ral 1D
Polígono Industrial El Congost nº2 Sector J
08170 Montornés del Vallés
Barcelona

12 / 2024
www.ledbay.es
www.meetsirius.com