# Ficha EspecificacionesTécnicas

| Referencia | Modelo | Categorización |
|---|---|---|
| **GAP6NENEA38** | **Gap** | **Indoor / Micro** |

## Características Luminotécnicas

| | |
|---|---|
| **Potencia:** | 6W |
| **Tensión de alimentación:** | 220-240 VAC |
| **Tensión de funcionamiento:** | 300mA |
| **Frecuencia:** | 50/60 HZ |
| **Flujo luminoso:** | 450 Lm |
| **Efiacia Lumínica:** | 75 Lm/w |
| **Difusor:** | Microprismático |
| **Temperatura de Color:** | 2700K- 3200K - 4000K |
| **CRI:** | 90 |
| **Ángulo lumínico:** | 38º |
| **Regulación(opcional):** | Corte de fase<br>Dali2/Push |
| **UGR:** | <13 |
| **MacAdam ELIPSE:** | <3 |
| **Índice de protección:** | 20 |
| **Clase:** | II |
| **Horas de Vida:** | ≥50000 |
| **Garantía:** | 5 AÑOS |

| 5 Años Garantía | CRI >90 | IP 20 | CE | RoHS | | Driver externo |
|---|---|---|---|---|---|---|







| | |
|---|---|
| **Material cuerpo:** | Aluminio |
| **Material reflector:** | PC |
| **Material difusor:** | PC |
| **Dimensiones:** | **L: 67,5 A: 29,5 H: 40** |
| **Medidas de corte:** | **64,5 x 26,5** |

**medidas en mm**

**Acabado de color** Negro **Acabado reflector** Negro

**v1.0**

Meet Sirius
Camí Ral 1D
Polígono Industrial El Congost nº2 Sector J
08170 Montornés del Vallés
Barcelona

12 / 2024
www.ledbay.es
www.meetsirius.com