Ficha EspecificacionesTécnicas

Referencia

LIW10NECCT

Modelo

Livo Wall

Categorización

Outdoor / Surface

Características Luminotécnicas

Potencia:	10W (2 x 5W)
Tensión de alimentación:	220-240 Vac
Tensión de funcionamiento:	450mA
Frecuencia:	50/60 HZ
Flujo luminoso:	1100 Lm (2 x 550lm)
Efiacia Lumínica:	110 Lm/w
Difusor:	Vidrio translúcido
Temperatura de Color:	2700K-3200K-4000K
CRI:	>80
Ángulo lumínico:	De 0º a 90º (x2)
Regulación:	NO
UGR:	<20
MacAdam ELIPSE:	<6
Índice de protección:	65
Clase de aislamiento:	I
Horas de Vida:	≥45000
Garantía:	5 AÑOS

5	CRI	IP	IK	CE	RoHS		Driver interno
Años Garantía	>80	65	03				



Características Técnicas

Material cuerpo:	Aluminio
Material reflector:	Aluminio
Material difusor:	Vidrio templado
Dimensiones:	**L:100 A:100 H:100**
Montaje:	**Superficie**

medidas en mm

Acabado de color Negro **Acabado reflector** Negro

v.1

12 / 2024
www.ledbay.es
www.meetsirius.com

Meet Sirius
Camí Ral 1D
Polígono Industrial El Congost nº2 Sector J
08170 Montornés del Vallés
Barcelona